



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002479568

发证日期: 2023年02月03日

有效期至: 2027年05月15日

**认证委托人名称  
及注册地址** 伊戈尔电气股份有限公司  
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

**产品生产者名称  
及注册地址** 伊戈尔电气股份有限公司  
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

**生产企业名称  
及生产地址** 吉安伊戈尔电气有限公司  
江西省吉安市吉安县吉安工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

**产品名称和系列、  
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置 ( LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, ta:45°C, tc:80°C, II 类, IP40, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C )  
见附件; 220-240V~ 50/60Hz。

**产品标准和  
技术要求** GB 17625.1-2012;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 06 月 27 日  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号 2022011002479568

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号	输入			输出				备注
		电压 (V~)	最大电流 (A)	频率 (Hz)	恒流 (mA)	工作电压 (VDC)	最大输出 电压 (VDC)	最大功 率 (W)	
1	LS-40-600 LI ECO	220-240	0.17	50/60	600	24-42	50	25.2	灰色 侧盖
2	LS-40-650 LI ECO	220-240	0.19	50/60	650	24-42	50	27.3	
3	LS-40-700 LI ECO	220-240	0.2	50/60	700	24-42	50	29.4	
4	LS-40-750 LI ECO	220-240	0.22	50/60	750	24-42	50	31.5	
5	LS-40-800 LI ECO	220-240	0.23	50/60	800	24-42	50	33.6	
6	LS-40-850 LI ECO	220-240	0.25	50/60	850	24-42	50	35.7	
7	LS-40-900 LI ECO	220-240	0.26	50/60	900	24-42	50	37.8	
8	LS-40-950 LI ECO	220-240	0.27	50/60	950	24-42	50	39.9	
9	LS-40-1000 LI ECO	220-240	0.27	50/60	1000	24-40	50	40	
10	LS-40-1050 LI ECO	220-240	0.29	50/60	1050	24-38.5	52	40.4	
11	LS-40-600 LI-G ECO	220-240	0.17	50/60	600	24-42	50	25.2	
12	LS-40-650 LI-G ECO	220-240	0.19	50/60	650	24-42	50	27.3	
13	LS-40-700 LI-G ECO	220-240	0.2	50/60	700	24-42	50	29.4	
14	LS-40-750 LI-G ECO	220-240	0.22	50/60	750	24-42	50	31.5	



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号 2022011002479568

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

15	LS-40-800 LI-G ECO	220-240	0.23	50/60	800	24-42	50	33.6	
16	LS-40-850 LI-G ECO	220-240	0.25	50/60	850	24-42	50	35.7	
17	LS-40-900 LI-G ECO	220-240	0.26	50/60	900	24-42	50	37.8	
18	LS-40-950 LI-G ECO	220-240	0.27	50/60	950	24-42	50	39.9	
19	LS-40-1000 LI-G ECO	220-240	0.27	50/60	1000	24-40	50	40	
20	LS-40-1050 LI-G ECO	220-240	0.29	50/60	1050	24-38.5	52	40.4	
21	LS-40-600 LI ECO-1	220-240	0.17	50/60	600	24-42	50	25.2	白色侧盖
22	LS-40-650 LI ECO-1	220-240	0.19	50/60	650	24-42	50	27.3	
23	LS-40-700 LI ECO-1	220-240	0.2	50/60	700	24-42	50	29.4	
24	LS-40-750 LI ECO-1	220-240	0.22	50/60	750	24-42	50	31.5	
25	LS-40-800 LI ECO-1	220-240	0.23	50/60	800	24-42	50	33.6	
26	LS-40-850 LI ECO-1	220-240	0.25	50/60	850	24-42	50	35.7	
27	LS-40-900 LI ECO-1	220-240	0.26	50/60	900	24-42	50	37.8	
28	LS-40-950 LI ECO-1	220-240	0.27	50/60	950	24-42	50	39.9	
29	LS-40-1000 LI ECO-1	220-240	0.27	50/60	1000	24-40	50	40	
30	LS-40-1050 LI ECO-1	220-240	0.29	50/60	1050	24-38.5	52	40.4	
31	LS-40-600 LI-G	220-240	0.17	50/60	600	24-42	50	25.2	



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号 2022011002479568

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

	ECO-1							
32	LS-40-650 LI-G ECO-1	220-240	0.19	50/60	650	24-42	50	27.3
33	LS-40-700 LI-G ECO-1	220-240	0.2	50/60	700	24-42	50	29.4
34	LS-40-750 LI-G ECO-1	220-240	0.22	50/60	750	24-42	50	31.5
35	LS-40-800 LI-G ECO-1	220-240	0.23	50/60	800	24-42	50	33.6
36	LS-40-850 LI-G ECO-1	220-240	0.25	50/60	850	24-42	50	35.7
37	LS-40-900 LI-G ECO-1	220-240	0.26	50/60	900	24-42	50	37.8
38	LS-40-950 LI-G ECO-1	220-240	0.27	50/60	950	24-42	50	39.9
39	LS-40-1000 LI-G ECO-1	220-240	0.27	50/60	1000	24-40	50	40
40	LS-40-1050 LI-G ECO-1	220-240	0.29	50/60	1050	24-38.5	52	40.4



## 中国质量认证中心