



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021011002392478

发证日期: 2023年01月09日

有效期至: 2026年05月27日

**认证委托人名称
及注册地址** 伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

**产品生产者名称
及注册地址** 伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

**生产企业名称
及生产地址** 吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

**产品名称和系列、
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a:45^{\circ}\text{C}$, $t_c:85^{\circ}\text{C}$, II类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附件; 220-240V ~ 50/60Hz。

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2012;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年05月27日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号 2021011002392478

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号规格
1	LS-40-600 LI4 (输出：恒流 600mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.25.2W)
2	LS-40-650 LI4 (输出：恒流 650mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.27.3W)
3	LS-40-700 LI4 (输出：恒流 700mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.29.4W)
4	LS-40-750 LI4 (输出：恒流 750mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.31.5W)
5	LS-40-800 LI4 (输出：恒流 800mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.33.6W)
6	LS-40-850 LI4 (输出：恒流 850mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.35.7W)
7	LS-40-900 LI4 (输出：恒流 900mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.37.8W)
8	LS-40-950 LI4 (输出：恒流 950mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.39.9W)
9	LS-40-1000 LI4 (输出：恒流 1000mA ,24-40Vdc , Max.50Vdc , Max.40W)
10	LS-40-1050 LI4 (输出：恒流 1050mA ,24-38.5Vdc , Max.52Vdc , Max.40.4W)
11	LS-40-500 LI4-F (输出：恒流 500mA ,48-80Vdc , Max.90Vdc , Max.40W)
12	LS-40-600 LI4-F (输出：恒流 600mA ,40-67Vdc , Max.77Vdc , Max.40.2W)
13	LS-40-700 LI4-F (输出：恒流 700mA ,34.5-55Vdc , Max.67Vdc , Max.38.5W)
14	LS-40-500 LI4-F-G (输出：恒流 500mA ,48-80Vdc , Max.90Vdc , Max.40W)
15	LS-40-600 LI4-F-G (输出：恒流 600mA ,40-67Vdc , Max.77Vdc , Max.40.2W)
16	LS-40-700 LI4-F-G (输出：恒流 700mA ,34.5-55Vdc , Max.67Vdc , Max.38.5W)
17	LS-40-600 LI4-G (输出：恒流 600mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.25.2W)
18	LS-40-650 LI4-G (输出：恒流 650mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.27.3W)
19	LS-40-700 LI4-G (输出：恒流 700mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.29.4W)
20	LS-40-750 LI4-G (输出：恒流 750mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.31.5W)
21	LS-40-800 LI4-G (输出：恒流 800mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.33.6W)
22	LS-40-850 LI4-G (输出：恒流 850mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.35.7W)
23	LS-40-900 LI4-G (输出：恒流 900mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.37.8W)
24	LS-40-950 LI4-G (输出：恒流 950mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.39.9W)



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号 2021011002392478

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

25	LS-40-1000 LI4-G (输出：恒流 1000mA ,24-40Vdc , Max.50Vdc , Max.40W)
26	LS-40-1050 LI4-G (输出：恒流 1050mA ,24-38.5Vdc , Max.52Vdc , Max.40.4W)
27	LS-40-600 LI EC0 (输出：恒流 600mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.25.2W)
28	LS-40-650 LI EC0 (输出：恒流 650mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.27.3W)
29	LS-40-700 LI EC0 (输出：恒流 700mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.29.4W)
30	LS-40-750 LI EC0 (输出：恒流 750mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.31.5W)
31	LS-40-800 LI EC0 (输出：恒流 800mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.33.6W)
32	LS-40-850 LI EC0 (输出：恒流 850mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.35.7W)
33	LS-40-900 LI EC0 (输出：恒流 900mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.37.8W)
34	LS-40-950 LI EC0 (输出：恒流 950mA ,24-42Vdc , Max.50Vdc , Max.39.9W)
35	LS-40-1000 LI EC0 (输出：恒流 1000mA ,24-40Vdc , Max.50Vdc , Max.40W)
36	LS-40-1050 LI EC0 (输出：恒流 1050mA ,24-38.5Vdc , Max.52Vdc , Max.40.4W)

1、输入均为：220-240V ~ 50/60Hz；



中国质量认证中心