



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020011002347973

发证日期: 2022年11月21日

有效期至: 2025年11月18日

**认证委托人名称
及注册地址** 伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

**产品生产者名称
及注册地址** 伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

**生产企业名称
及生产地址** 吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

**产品名称和系列、
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 内装式, 恒流模式, 安全特低电压, ta:50°C, 定温热
保护: 110°C)
见附件。220-240V ~ 50/60Hz

**产品标准和
技术要求** GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 11 月 18 日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：2020011002347973

纸 号：

序号	型号	输出电 流 (mA)	输出电 压 (Vdc)	最大输 出电 压 (Vdc)	功率 (W) Max.	t _c
1	LS-3-150 SB	150	4-12	24	1.8	75°C
2	LS-3-200 SB	200	4-12	24	2.4	75°C
3	LS-3-250 SB	250	4-12	24	3	75°C
4	LS-3-300 SB	300	2.5-12	24	3.6	75°C
5	LS-3-350 SB	350	2.5-12	24	4.2	75°C
6	LS-3-400 SB	400	2.5-8	16	3.2	75°C
7	LS-3-450 SB	450	2.5-8	16	3.6	75°C
8	LS-3-500 SB	500	2.5-8	16	4	75°C
9	LS-3-550 SB	550	2.5-6	16	3.3	75°C
10	LS-3-600 SB	600	2.5-6	16	3.6	75°C
11	LS-3-650 SB	650	2.5-4.5	10	2.9	75°C
12	LS-3-700 SB	700	2.5-4.5	10	3.2	75°C
13	LS-6-120 SB	120	8.5-40	59	4.8	80°C
14	LS-6-150 SB	150	8.5-40	59	6	80°C
15	LS-6-200 SB	200	7.5-30	45	6	80°C
16	LS-6-250 SB	250	5-24	35	6	80°C
17	LS-6-300 SB	300	5-20	34	6	80°C
18	LS-6-350 SB	350	5-18	25	6.3	80°C
19	LS-6-400 SB	400	5-15	25	6	80°C
20	LS-6-450 SB	450	5-13.5	24	6.1	80°C
21	LS-6-500 SB	500	2.8-12	23	6	80°C

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：2020011002347973

纸 号：

22	LS-6-550 SB	550	2.8-11	22	6.1	80℃
23	LS-6-600 SB	600	2.5-10	25	6	80℃
24	LS-6-650 SB	650	2.5-9.5	25	6.2	80℃
25	LS-6-700 SB	700	2.5-9	25	6.3	80℃
26	LS-6-120 MB	120	8.5-40	59	4.8	80℃
27	LS-6-150 MB	150	8.5-40	59	6	80℃
28	LS-6-200 MB	200	7.5-30	45	6	80℃
29	LS-6-250 MB	250	5-24	35	6	80℃
30	LS-6-300 MB	300	5-20	34	6	80℃
31	LS-6-350 MB	350	5-18	25	6.3	80℃
32	LS-6-400 MB	400	5-15	25	6	80℃
33	LS-6-450 MB	450	5-13.5	24	6.1	80℃
34	LS-6-500 MB	500	2.8-12	23	6	80℃
35	LS-6-550 MB	550	2.8-11	22	6.1	80℃
36	LS-6-600 MB	600	2.5-10	25	6	80℃
37	LS-6-650 MB	650	2.5-9.5	25	6.2	80℃
38	LS-6-700 MB	700	2.5-9	25	6.3	80℃

220-240V~ 50/60Hz

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心