



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002564042

发证日期：2023年08月15日

有效期至：2028年05月04日

认证委托人名称 及注册地址	伊戈尔电气股份有限公司 佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号
产品生产者名称 及注册地址	伊戈尔电气股份有限公司 佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号
生产企业名称 及生产地址	吉安伊戈尔电气有限公司 江西省吉安市吉安县吉安工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角
产品名称和系列、 规格、型号	LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，内装式，恒流模式，安全特低电压， t_a ：60°C， t_c ： 85°C，定温热保护：110°C） 见附件。220-240V ~ 50/60Hz
产品标准和 技术要求	GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002564042

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	型号	技术参数
1	MS-60-1050 LI	输出: 1050mA (恒流), 28-52V [~] , Max. 59V [~] , Max. 54.6W; tc: 85°C
2	MS-60-1100 LI	输出: 1100mA (恒流), 28-52V [~] , Max. 59V [~] , Max. 57.2W; tc: 85°C
3	MS-60-1150 LI	输出: 1150mA (恒流), 28-52V [~] , Max. 59V [~] , Max. 59.8W; tc: 85°C
4	MS-60-1200 LI	输出: 1200mA (恒流), 28-50V [~] , Max. 59V [~] , Max. 60W; tc: 85°C
5	MS-60-1250 LI	输出: 1250mA (恒流), 28-48V [~] , Max. 59V [~] , Max. 60W; tc: 85°C
6	MS-60-1300 LI	输出: 1300mA (恒流), 24-42V [~] , Max. 55V [~] , Max. 54.6W; tc: 85°C
7	MS-60-1350 LI	输出: 1350mA (恒流), 24-42V [~] , Max. 55V [~] , Max. 56.7W; tc: 85°C
8	MS-60-1400 LI	输出: 1400mA (恒流), 24-42V [~] , Max. 55V [~] , Max. 58.8W; tc: 85°C
9	MS-60-1450 LI	输出: 1450mA (恒流), 24-42V [~] , Max. 55V [~] , Max. 60.9W; tc: 85°C
10	MS-60-1500 LI	输出: 1500mA (恒流), 24-40V [~] , Max. 55V [~] , Max. 60W; tc: 85°C
11	MS-60-1050 LI-TP	输出: 1050mA (恒流), 28-52V [~] , Max. 59V [~] , Max. 54.6W; tc: 85°C
12	MS-60-1100 LI-TP	输出: 1100mA (恒流), 28-52V [~] , Max. 59V [~] , Max. 57.2W; tc: 85°C
13	MS-60-1150 LI-TP	输出: 1150mA (恒流), 28-52V [~] , Max. 59V [~] , Max. 59.8W; tc: 85°C
14	MS-60-1200 LI-TP	输出: 1200mA (恒流), 28-50V [~] , Max. 59V [~] , Max. 60W; tc: 85°C
15	MS-60-1250 LI-TP	输出: 1250mA (恒流), 28-48V [~] , Max. 59V [~] , Max. 60W; tc: 85°C
16	MS-60-1300 LI-TP	输出: 1300mA (恒流), 24-42V [~] , Max. 55V [~] , Max. 54.6W; tc: 85°C
17	MS-60-1350 LI-TP	输出: 1350mA (恒流), 24-42V [~] , Max. 55V [~] , Max. 56.7W; tc: 85°C
18	MS-60-1400 LI-TP	输出: 1400mA (恒流), 24-42V [~] , Max. 55V [~] , Max. 58.8W; tc: 85°C



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002564042

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

19	MS-60-1450 LI-TP	输出：1450mA（恒流），24-42V $\overline{\text{---}}$ ，Max. 55V $\overline{\text{---}}$ ，Max. 60.9W；tc：85℃
20	MS-60-1500 LI-TP	输出：1500mA（恒流），24-40V $\overline{\text{---}}$ ，Max. 55V $\overline{\text{---}}$ ，Max. 60W；tc：85℃

输入：220-240V \sim ，50/60Hz



中国质量认证中心