



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002110709

发证日期：2023年06月05日

有效期至：2028年06月01日

<b>认证委托人名称 及注册地址</b>	伊戈尔电气股份有限公司 佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号
<b>产品生产者名称 及注册地址</b>	伊戈尔电气股份有限公司 佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号
<b>生产企业名称 及生产地址</b>	伊戈尔电气股份有限公司北滘分公司 广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号之二
<b>产品名称和系列、 规格、型号</b>	LED 模块用交流电子控制装置 ( LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, ta:45°C, tc:85°C, II类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C ) 见附件。220-240V~ 50/60Hz
<b>产品标准和 技术要求</b>	GB 17625.1-2012;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018 年 09 月 04 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002110709

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号	输出电流 (mA)	输出电压 (Vdc)	最大输出 电压 (Vdc)	功率 (W) Max.
1	LS-40-600 LX	600	30-42	50	25.2
2	LS-40-650 LX	650	30-42	50	27.3
3	LS-40-700 LX	700	30-42	50	29.4
4	LS-40-750 LX	750	30-42	50	31.5
5	LS-40-800 LX	800	30-42	50	33.6
6	LS-40-850 LX	850	30-42	50	35.7
7	LS-40-900 LX	900	30-42	50	37.8
8	LS-40-950 LX	950	30-42	50	39.9
9	LS-40-1000 LX	1000	30-40	50	40
10	LS-40-1050 LX	1050	30-40	52	42
11	LS-40-500 LI2	500	48-80	90	40
12	LS-40-600 LI2	600	30-42	50	25.2
13	LS-40-600 LI2-YX	600	43-67	77	40.2
14	LS-40-630 LI2	630	30-42	50	26.5
15	LS-40-650 LI2	650	30-42	50	27.3
16	LS-40-700 LI2	700	30-42	50	29.4
17	LS-40-700 LI2-YM	700	43-57.5	67	40.3
18	LS-40-750 LI2	750	30-42	50	31.5
19	LS-40-800 LI2	800	30-42	50	33.6
20	LS-40-850 LI2	850	30-42	50	35.7
21	LS-40-900 LI2	900	30-42	50	37.8
22	LS-40-950 LI2	950	30-42	50	39.9
23	LS-40-1000 LI2	1000	30-40	50	40
24	LS-40-1050 LI2	1050	30-40	52	42
25	OP-DY220/40S-500CC	500	48-80	90	40
26	OP-DY220/25S-600CC	600	30-42	50	25.2



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002110709

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

27	OP-DY220/40S-630CC	630	30-42	50	26.5
28	OP-DY220/40S-650CC	650	30-42	50	27.3
29	OP-DY220/40S-700CC	700	30-42	50	29.4
30	OP-DY220/40S-750CC	750	30-42	50	31.5
31	OP-DY220/35S-800CC	800	30-42	50	33.6
32	OP-DY220/40S-850CC	850	30-42	50	35.7
33	OP-DY220/40S-900CC	900	30-42	50	37.8
34	OP-DY220/40S-950CC	950	30-42	50	39.9
35	OP-DY220/40S-1000CC	1000	30-40	50	40
36	OP-DY220/40S-1050CC	1050	30-40	52	42

220-240V~ 50/60Hz



中国质量认证中心